

XE LU TỰ HÀNH R2000H



Thông số kỹ thuật

Tải trọng khô	627Kg
Tải trọng hoạt động Max	1,014Kg
Dẫn động	Dẫn động thủy tĩnh, tiến lùi vô cấp
Động cơ	Honda GX 240 - 7.1Hp@3600
Nhiên liệu	Xăng
Tốc độ di chuyển	0-9.0Km/giờ Tiến và lùi vô cấp
Độ dốc tối đa	27% (15°)
Bán kính quay	3,200mm
Chiều rộng bánh lu	Trước - 711mm Sau - 813mm
Đường kính bánh lu	Trước - 508mm Sau - 610mm
Dung tích thùng chứa nước	79.5 Lít
Dung tích chứa nước bánh trước	114 Lít
Dung tích chứa nước bánh sau	194 Lít
Lái	Cơ khí
Phanh tay	Phanh đai, cơ khí
Hệ thống điện	12V - DC
Ắc quy	Size Group 24 G2 40Amp giờ
Dài	1,854mm
Rộng	940mm
Cao	1,295mm



MULTIQUIP

Hãng sản xuất thiết bị xây dựng hàng đầu của Mỹ

Đặc tính kỹ thuật

- Thiết kế nhỏ gọn và linh hoạt, dễ hoạt động trong môi trường chật hẹp, nhiều chướng ngại vật với hiệu quả và năng suất cao.
- Hệ thống dẫn động thủy tĩnh với khả năng điều chỉnh tốc độ vô cấp cho cả chiều tiến và lùi giúp máy vận hành êm ái, tin cậy và giảm thiểu thời gian bảo dưỡng thiết bị
- Bánh lu trước được chia đôi cho phép hai bánh quay độc lập khi vòng và loại bỏ vết trên bề mặt lu
- Hệ thống lái tối ưu khả năng di chuyển trong điều kiện chật hẹp với độ dốc tối đa lên đến 15°.
- Khoảng cách trục cơ sở ngắn cho phép di chuyển linh hoạt, bán kính vòng nhỏ
- Chiều cao gầm lớn cho phép vận hành linh hoạt và dễ dàng vượt qua các chướng ngại vật.
- Hệ thống lưỡi nạo kép và bàn chải sắt cho mỗi bánh có thể điều chỉnh được tăng khả năng làm sạch tối đa.
- Hệ thống tưới nước kép cho cả bánh trước và sau với khả năng điều chỉnh lưu lượng nước
- Khả năng gia tải bằng nước cho cả bánh trước và sau (Bánh trước: 114Kg; Bánh sau 194Kg) giúp đáp ứng linh hoạt các yêu cầu công việc
- Động cơ trang bị chức năng báo dầu tự động: Tự ngắt động cơ khi dầu động cơ xuống quá mức cho phép - Ngăn ngừa việc phá hủy động cơ do thiếu dầu bôi trơn.
- Hệ thống thủy lực trang bị chức năng "Free wheel valve" cho phép kéo xe lu trong trường hợp khẩn cấp.
- Dung tích thùng nhiên liệu và thùng chứa nước lớn: Giảm thiểu thời gian gián đoạn khi vận hành giúp nâng cao năng suất lao động.
- Trang bị hệ thống móc cầu giúp di chuyển dễ dàng khi vận chuyển

Chế độ bảo hành:

- 12 tháng kể từ ngày giao hàng
- Thiết bị được bảo hành theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất

